

编号 194 (CONTACT No.194) M2100 拨动开关与翘板开关

更改通知

红/绿双色 LED 元件规范更改

更改类型:

- 工程 零件号
 产品 外观

带红/绿双色 LED 元件的 M2100 拨动开关与翘板开关（非踏板开关）LED 元件规范将发生更改。

本次更改将影响所有带红/绿双色 LED 元件的 M2100 拨动开关与翘板开关，包括所有定制型产品。

双色 LED 元件规范					
LED 元件是开关整体的一部分，不提供单独订购。双色元件在关闭状态下为白色。	颜色	当前的双色 LED 元件		更改后新的双色 LED 元件	
		F	C	F	C
		绿色	红色	绿色	红色
正向峰值电流	I_{FM}	25mA	25mA	25mA	25mA
连续正向电流	I_F	10mA	10mA	10mA	10mA
正向电压	V_F	1.9V	1.9V	2.0V	1.7V
电流下降率 25°C 以上	ΔI_F	0.33Ma/°C	0.33Ma/°C	0.33Ma/°C	0.33Ma/°C
环境温度范围	T_a	-10°C ~ +55°C		-10°C ~ +55°C	

- 开关尺寸不发生更改。
- 正向电压将发生更改。请确保采用正确的电阻器。
- 更多详情，请与生产厂商联系。

适用日期

本次更改将从 2011 年 11 月起生产的产品开始执行。

日开香港有限公司
香港新界葵涌货柜码头路 77-78 号
丰裕中心 7 楼 701-702 室
电话:852-2366-6634
传真:852-2366-6803

NIKKI
SWITCHES
www.nikkai.com.cn
E-mail:info@nsh.com.hk

上海代表处
上海市延安中路 1440 号
阿波罗大厦 617 室
电话:(86-)021-6249-6574
传真:(86-)021-6248-3375

2011 年 11 月 24 日发行